

Accessoires



Accessoires softliQ

Pour des exigences individuelles

grünbeck

POSITIONNEMENT FLEXIBLE

Raccords couvés

- En cas d'espace réduit dans le local
- Les flexibles de raccord passent plus près de l'installation
- Installation de ce fait plus près du mur



Réf. 187 865

Console murale softliQ:SD

- En cas de surface de pose au sol réduite
- En cas de conduites d'eau et de raccords à la canalisation situés plus en hauteur
- Offre plus d'espace de stockage sous l'installation
- Pour la série softliQ:SD



Exemple avec softliQ:SD
et réserve de sel de régénération

Réf. 189000010000

COMBINAISON DE PRODUITS

Raccord vissé double 1¹/₄''

- Pour la connexion directe de filtres 1'' (pureliQ ou BOXER) avec bloc de raccordement de l'installation d'adoucissement
- Pour la connexion directe du dispositif de sécurité protectliQ:A et de filtres 1'' (pureliQ ou BOXER)
- Pour la série softliQ:SD



Réf. 115 334

Set de montage softliQ

- Pose peu encombrante dans la dimension de montage de 100 mm du filtre existant (taille 1'', par ex. BOXER X, pureliQ, FS-B)
- Pose rapide et moins onéreuse d'une installation d'adoucissement sans autres travaux sur les conduites



Réf. 188 865

PROLONGATION ET RACCORD À LA CANALISATION

Sets de prolongation

- Prolongation de flexibles de raccordement existants
- Disponibles en 3 tailles
- Prolongation de chaque fois 80 cm



Réf.

187 860e

Pour la série softliQ:SD (DN 22)

187 680e

Pour softliQ:MD38 (DN 32)

Raccord à la canalisation

- Raccord à la canalisation DN 50 avec siphon
- Pour petite installation d'adoucissement (softliQ)
- Pour filtre à rétrolavage (BOXER RX/RDX, pureliQ:R/RD, pureliQ:A/AD, MR/MRA)
- Pour groupes de remplissage (thermaliQ:SB)
- Pour disconnecteur
- iRaccord échangeable DN 50 compris pour un tube de raccordement fixe



Réf. **188 875**

DE L'EAU APPROPRIÉE POUR TOUTES LES EXIGENCES

Vanne de mélange supplémentaire softliQ

- Pour la réalisation d'une seconde dureté de coupage (par ex. conduite séparée vers la cuisine)
- Montage entre le bloc de raccordement de l'installation et les flexibles de raccordement
- Pour la série softliQ:SD



Réf. 187 870

Sortie d'eau douce supplémentaire softliQ

- Sortie à 0° dH
- Montage entre le bloc de raccordement de l'installation et les flexibles de raccordement
- Pour la série softliQ:SD



Réf. 187 875

ISOLATION ET HYGIÈNE

L'EAU,
C'EST NOTRE
MÉTIER!

Set d'isolation softliQ:SD

- Isolation conforme pour la technique de raccordement
- Avantage sur le plan de l'hygiène
- L'eau stagnante se réchauffe moins vite à la température ambiante
- Réduction de l'eau de condensation générée en raison de la différence de température
- Pour la série softliQ:SD



Réf. 188 870





**Vous trouverez les accessoires
pour installations d'adoucisse-
ment softliQ également dans le
catalogue Applications domes-
tiques | Sanitaire et chauffage.**



grünbeck

Grünbeck
Wasseraufbereitung Schweiz GmbH
Schulstrasse 163
CH-8105 Regensdorf
SUISSE

+41 (0)44 842 33 00

info@gruenbeck.ch
www.gruenbeck.ch